




L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus

230V ~ 50Hz  



## Termini™ 2100

DEFA Termini™ 2100 sisälämmittimessä on PTC (Positive Temperature Coefficient) vastuselementti. Kun auton sisätilat lämpiää, lämmittimen teho laskee ja sähkönkulutus vähenee.

Sisätilanlämmitin on varustettu automattisella ylikuumentumissuojalla joka laukeaa +55°C lämpötilassa. Ylikuumentumissuoja palautuu toimintaan kun lämmittimen pistorasia irroitetaan 30 minuutin ajaksi. Lisäksi lämmittimessä on ns. juotossulake (+80°C) joka sulaa jos lämpötila kohoaa liikaa.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

### Tekniset tiedot

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Jännite [V/Hz]            | 230 +/- 5%             |
| Teho [W] -25°C            | 2100/1300              |
| Teho [W] +25°C            | 1700/1060              |
| Nimellisteho [W]          | 2100                   |
| Käynnistysteho [W] enint. | 3300                   |
| Käyttölämpötila [°C]      | -40 /+80               |
| L/K/S [mm]                | 141/49/182             |
| Paino [grammaa]           | 750                    |
| Kiinnike [grammaa]        | 20                     |
| IP-luokka [IP]            | 20                     |
| Eristysluokka [cl]        | II                     |
| Hyväksynnät               | EN 60335-1 og EN 50408 |

**HUOM!** Terminissa käytetään patentoitua teknologiaa.

### Tuoteno

430060 (Termini™ liittimellä 460860)  
430061 (Schukopistokkeella)

Toimitetaan tukkupakkauksissa á 6 kpl. (Paino: n. 4,62Kg)  
Lämmittimen kiinnike 418070

### Sisältyy

Termini™ 2100 (430060) sisältyy ComfortKit 2100 (470060) pakkauksiin.

### Käyttö & Asennus

DEFA Termini™ on suunniteltu kiinteästi asennettavaksi auton sisätilaan erillisellä kiinnikkeellä. Lämmitin voidaan sijoittaa hansikaslokeroon alle tai keskikonsoliin.

Noudata mukana tulevia asennusohjeita.