



17W c-c 500 mm
30/45W c-c 800 mm
37/56/78W c-c 1100 mm



Proof LED er en serie tette industriarmaturer IP65 for bruk i tøffe miljøer.

Beskrivelse

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling. Armaturstamme i lys grå glassfiberarmert polyester. Avskjerming i frostet polykarbonat for å gi et jevnt og mykt lys. Festeklips i rustfritt stål.

Bruksområde

Industri, næringsmiddelindustri, landbruk, kjøle-, fryserom, utendørs, garasjer, lager etc.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg. Kan leveres med festebrakett, wirefeste og veggkonsoll.


Tilkobling

Kabelinnføring med nipler i armaturens endestykker, svekkinger på armaturtopp. Armaturen leveres for overkobling som standard med 5x2,5mm² innstikksklemme i hver ende.


Øvrig

Leveres med integrert nødlysagregat/batteripakke eller bevegelsessensor på forespørsel (gjelder ikke 18W). 830 eller 850 lysfarge eller Ra 90 på forespørsel).

Høykvalitet LED RA 80



Rustfrie stålklips med sikkerhetskrue




Festebrakett i rustfritt stål (tilbehør)

| Lyskilde (systemeffekt) | 17W | 30W | 37W | 45W | 56W | 78W | 56W high |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fargetemperatur | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| Lysytelse armatur - lm | 2140 | 4290 | 5530 | 6020 | 7760 | 10360 | 7750 |
| Armaturlysutbytte - lm/W | 126 | 143 | 149 | 134 | 139 | 133 | 138 |
| Fargeindex Ra | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fargetoleranse MacAdam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Forventet levetid L70B10 | 65 000t | 65 000t | 65 000t | 65 000t | 65 000t | 65 000t | 65 000t |
| Omgivelsestemperatur Ta | 45°C | 45°C | 45°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |

| Nummer | Type | Kuppel | Bestykning | Vekt (kg) | | |
|---------|----------------|--------|------------|-----------|--------|-----|
| 116310 | Proof LED | Opal | LED 17W | 840 | 3,0 | |
| 3332096 | Proof LED | Opal | LED 30W | 840 | 3,7 | |
| 3332097 | Proof LED DALI | Opal | LED 30W | 840 | DALI | 3,7 |
| 3332098 | Proof LED | Opal | LED 37W | 840 | 4,4 | |
| 3332099 | Proof LED DALI | Opal | LED 37W | 840 | DALI | 4,4 |
| 117444 | Proof LED | Opal | LED 45W | 840 | 3,7 | |
| 117445 | Proof LED | Opal | LED 56W | 840 | 4,4 | |
| 117525 | Proof LED DALI | Opal | LED 56W | 840 | DALI | 4,4 |
| 117564 | Proof LED Nød | Opal | LED 30W | 840 | Nødlys | 4,0 |
| 119110 | Proof LED High | Klar | LED 56W | 840 | 4,4 | |
| 119350 | Proof LED | Opal | LED 78W | 840 | 6,0 | |

830 versjon leveres på forespørsel

| | |
|---------|-------------------------------|
| 3332089 | Proof festebrakett (stk) |
| 3332413 | Veggkonsoll 450 - galvanisert |
| 111730 | Wirefeste |



Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil og endringer.