



Proof er en serie tette industriarmaturer IP65 for bruk i tøffe miljøer. Armaturen har stamme i glassfiberarmert polyester og skjerm i polykarbonat.

#### Bruksområde

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling.

Proof kan med fordel benyttes i industri, næringsmiddelindustri, landbruk, utendørs, vaskerom, garasjer, lagere og andre birom.

#### Materialer

Armaturstamme i glassfiberarmert polyester. Avskjerming i polykarbonat, festeklips i rustfritt stål.

(Akrylskjerm leveres på forespørsel)

#### Finish

Lys grå.

#### Forkobling

Konvensjonell reaktor – T8.  
Elektronisk (HF) reaktor – T5,  
digital dimming (HFD) eller Dali på forespørsel.

#### Montasje

Direkte i tak eller på vegg. Kan leveres med festebrakett, wirefeste og veggkonsoll.

#### Tilkobling

Kabelinnføring med nipler i armaturens endestykker, svekkinger på armaturtopp. Armaturen leveres for overkobling som standard med 5x2,5mm<sup>2</sup> innstikksklemme i hver ende.



Proof leveres med rustfrie stålklips



Festebrakett i rustfritt stål (tilbehør)

Typenummer	Type	Bestykning	Sokkel
3332078	Proof T5 228 PC	m. lysrør 830	T16 2x28W G5
3332080	Proof T5 249 PC	m. lysrør 830	T16 2x49W G5
111328	Proof T5 214 PC		T16 2x14W G5
115746	Proof T5 235 PC	m. lysrør 830	T16 2x35W G5
110132	Proof T5 128 PC		T16 1x28W G5
109898	Proof T5 149 PC		T16 1x49W G5
3332074	Proof 236 PC	m. lysrør 830	T26 2x36W G13
3332076	Proof 258 PC	m. lysrør 830	T26 2x58W G13
110154	Proof 218 PC		T26 2x18W G13
3332083	Proof 136 PC		T26 1x36W G13
3332084	Proof 158 PC		T26 1x58W G13
110375	Proof 158 HF PC		T26 1x58W G13
110147	Proof 258 HF PC		T26 2x58W G13
110474	Proof 158 PC Nød		T26 1x58W G13
109854	Proof 258 PC Nød	m. lysrør 830	T26 2x58W G13
110293	Proof reflektor medium 249		
110175	Proof reflektor medium 258		
109914	Proof festebrakett 1 rørs (stk)		
110089	Proof festebrakett 2 rørs (stk)		
3332413	Veggkonsoll 45° - galvanisert		
111730	Wirefeste		