



230V ~ 50Hz  



MiniPlug Tilkoblingsledning 1,5mm²

DEFA MiniPlug (A) er et lite og diskret strøminntak spesielt tilpasset moderne bilfronter, og tilkobles DEFA MiniPlug i DEFA Apparatinntak, som monteres i bilens front (se produktark for DEFA Apparatinntak).

Tilkoblingsledningens MiniPlug ende (A) kalles også DEFA EcoPlug.

Det må bare benyttes original DEFA tilkoblingsledning med original DEFA apparatkontakt. Tilkoblingsledningen må kun tilkobles jordet stikkontakt. Anvisning for motorvarmeren og øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

- 460920 Vekt: 420 gr. (22stk x 2,5m pr. samleeske)
- 460930 Vekt: 420 gr. (22stk x 2,5m pr. samleeske) (blisterpakning)
- 460933 Vekt: 420 gr. (22stk x 2,5m pr. samleeske) (med vinkelkontakt)
- 460938 (3,5m)
- 460942 (3,5m med vinkelkontakt)
- 460921 Vekt: 695 gr. (12stk x 5,0m pr. samleeske)
- 460943 (5,0m) (blisterpakning)
- 460924 Vekt: 1180 gr. (1stk x 10,0m pr. samleeske)
- 460936 Vekt: 1700 gr. (1stk x 15,0m pr. samleeske)

Bruk

(A) tilkobles til DEFA Apparatinntakets MiniPlug som monteres i bilens front. Tilkoblingsledningen må behandles med forsiktighet slik at den ikke skades av for eksempel dører, panserlokk e.l. Påse at skarpe gjenstander ikke trykker på ledningen slik at isolasjonen skades. Beskyttelseslokket skal alltid settes på kontakten når denne ikke er tilkoblet.

Vedlikehold

Spray silikonspray på kontaktstiftene før og etter vintersesong og kontroll at ledning og kontakter ikke er skadet. Ledningen må **IKKE** være tilkoblet når dette gjøres.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V]	250
Sikringsstørrelse [A]	16
Lengde [m]	2.5, 3.5, 5.0, 10.0, 15.0
MiniPlug (A) tetthet	IP44
Godkjenninger	EN 60309-1, EN 60309-2