



230V ~ 50Hz CE



Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Säkring [A]	16
Längd [M]	2.5, 3.5, 5.0
MiniPlug [IP] Täthet	44
Test och godkänning	EN 60309-1, EN 60309-2



SCAN ME

defa.com

MiniPlug Anslutningskabel 1,5mm²

Artikelnummer: se nedan

MiniPlug Anslutningskabel 1,5mm²

DEFA MiniPlug (A) är ett litet och diskret strömintag speciellt anpassat till moderna bilfronter, anslut DEFA MiniPlug i DEFA Intagskabel, som monteras i bilens front. (Se produktark för DEFA anslutningssats).

Anslutningskabelns MiniPlug ände (A) kallas också DEFA EcoPlug.

Använd bara original DEFA anslutningskabel med original DEFA intagskabel. Anslutningskabeln får endast anslutas till jordat uttag. Anvisning till motorvärmaren och övriga DEFA produkter ska också genomläsas noga.

Användning

(A) Ansluts till DEFA intagskontakt MiniPlug som monteras i bilens front. Anslutningskabeln ska behandlas med försiktighet så att den inte skadas av t.ex. dörrar, motorhuv eller liknande. Kontrollera att vassa föremål inte trycker på kabeln så att isoleringen skadas. Skyddslocket ska alltid sättas på kontakten när den inte är ansluten.

Underhåll

Spraya silikonspray på kontaktstiften före och efter vintersäsong och kontrollera att kabel och kontakter inte är skadat. Ledningen får INTE vare ansluten när detta görs.

Artikelnummer:

460920	Vikt: 420g. (Helförpackning 22 st. x 2,5m)
460933	Vikt: 420g. (Helförpackning 22 st. x 2,5m) (vinklad kontakt)
460938	Vikt: 510g. (Helförpackning 22 st. x 3,5m)
460921	Vikt: 695g. (Helförpackning 12 st. x 5,0m)

Godkännanden

DEFA AS är certifierat och tillverkar sina produkter i enlighet med följande standarder: ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Dessutom tillverkas alla kablar och motorvärmareprodukter efter och i enlighet med: IATF 16949.