



230V ~ 50Hz  



## MiniPlug Anslutningskabel 1,5mm<sup>2</sup>

DEFA MiniPlug (A) är ett litet och diskret strömintag speciellt anpassat till moderna bilfronter, anslut DEFA MiniPlug i DEFA Intagskabel, som monteras i bilens front. (Se produktark för DEFA anslutningssats).

Anslutningskabelns MiniPlug ände (A) kallas också DEFA EcoPlug.

Använd bara original DEFA anslutningskabel med original DEFA intagskabel. Anslutningskabeln får endast anslutas till jordat uttag. Anvisning till motorvärmaren och övriga DEFA produkter ska också genomläsas noga.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

### Artikelnummer

460920 Vikt: 420g. (Helförpackning 22 st. x 2,5m)  
460930 Vikt: 420g. (Helförpackning 22 st. x 2,5m) (blister pack)  
460933 Vikt: 420g. (Helförpackning 22 st. x 2,5m) (angled contact)  
460938 (3,5m)  
460942 (3,5m) (angled contact)  
460921 Vikt: 695g. (Helförpackning 12 st. x 5,0m)  
460943 (5,0m) (blister pack)  
460924 Vikt: 1180g. (Helförpackning 1 st. x 10,0m)  
460936 Vikt: 1700g. (Helförpackning 1 st. x 15,0m),

### Användning

(A) Ansluts till DEFA intagskontakt MiniPlug som monteras i bilens front. Anslutningskabeln ska behandlas med försiktighet så att den inte skadas av t.ex. dörrar, motorhuv eller liknande. Kontrollera att vassa föremål inte trycker på kabeln så att isoleringen skadas. Skyddslocket ska alltid sättas på kontakten när den inte är ansluten.

### Underhåll

Spraya silikonspray på kontaktstiften före och efter vintersäsong och kontrollera att kabel och kontakter inte är skadat. Ledningen får INTE vare ansluten när detta görs.

### Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Säkring [A]	16
Längd [m]	2.5, 3.5, 5.0, 10.0, 15.0
MiniPlug (A) Täthet	IP44
Test och godkänning	EN 60309-1, EN 60309-2

[www.defa.com](http://www.defa.com)