



eMove®



eMove on saatavana älykkäillä lisävarusteilla. Lue lisää osoitteesta defa.com

eMove Kannettava laturi

Tuotenro: 502004

## eMove EV Kannettava laturi

Mode 2 | Type 2

eMove Mode 2 on kannettava sähköauton laturi, joka on valmistettu käyttäjää ajatellen. Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten vertaansa vailla oleva käyttäjäystävällisyys ja äärimmäinen kestävyys takaavat turvallisen lataamisen missä vain.

**Kätevä ja siisti:** Kaapelin pidikkeet ja kannattimet pitävät kaapelin siistinä niin, että se kulkee kätevästi mukana.

**Vankkarakenteinen ja kestävä:** Alumiinikotelo takaa pitkän käyttöiän myös vaativissa olosuhteissa.

**Helppo käyttää:** Markkinoiden joustavin kaapeli, jopa -40 °C:n lämpötilassa.

**Joustavasti kiinnitettävissä:** Käytä tuotteen mukana tulevaa seinäkiinnikettä tai ripusta koukkuun.

**Turvallinen virtaliitäntä:** Tarkistaa verkkopistokkeen ja ohjaimen lämpötilan ja keskeyttää latauksen, jos lämpötila nousee liian korkeaksi.

**Käyttäjäystävällinen:** Intuitiivinen käyttöliittymä.


**Virransäätö:** Mahdollisuus pienentää latausvirtaa pääsulakkeen suojaamiseksi.

**Tehotila:** Tehotila nopeuttaa lataamista ensimmäisten 120 minuutin aikana (ks. taulukko).

eMove - made with the user in mind.

### Tekniset tiedot

Virta	Ks. tuotenumerotaulukko
Nimellisjännite	230 V AC (1-vaihe, 50–60 Hz)
Latauksen tyyppi	Mode 2
Verkkopistoke	Ks. taulukko
Ajoneuvoliitäntä	Type 2 
Vikavirtasuojat	30 mA AC & 6mA DC
Verkkovirtamalli	Saumaton TN-/IT-verkko
Ylikuumentussuoja	ICCB:ssä ja kotitalouspistokkeessa
Käyttölämpötila [°C]	-40...+50 °C
Varastointilämpötila [°C]	-50...+85 °C
Mitat, ohjain (P x L x K)	310 x 85 x 55 mm
Kotelon materiaali, ohjain	Alumiini, kaksois-suojatut muovitulpat
IP-luokitus, ajoneuvopistoke	IP 67
IP-luokitus, ohjain	IP 67
Paino	2,1 kg
Sertifiointi	CE, IEC 61851, IEC 62752, IEC 62196
Kierrätys	Sähkö- ja elektroniikkaromu

Tuotenro*	Normaali virta [A]	Tehotilan virta, 120 min [A]	Esiasetetun alhaisen tehon virta [A]	Kokonaispituus [m]	Verkkopistoke (suojamaalla)	Pistokkeen IP-luokitus
502004	8	12	6	6	CEE 7/7 Type E / Type F 	IP44

\* Tarkista kansalliset määräykset, pistorasian sulakekoko oikean tuotteen löytämiseksi.