

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | FacilityCLU. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



eRange CLU | FacilityCLU

eRange CLU | FacilityCLU

FacilityCLU on ratkaisu, kun haluat käyttää kaiken sähköjärjestelmästä löytyvän vapaan kapasiteetin latausjärjestelmässä hyödyksi. Järjestelmä on täydellinen dynaaminen latausjärjestelmä, jossa hyödynnetään käytettävissä olevaa kapasiteettia parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistön sähkökäyttöä valvotaan ja ohjataan kaikki vapaana oleva kapasiteetti latausjärjestelmän käytettäväksi ja samalla suojataan pääsulakkeet. FacilityCLU myös yhdistää monta CLUryhmää saman ohjauksen piiriin ja mahdollistaa kapasiteetin jakamisen eri CLUryhmien välillä.

Tuote

Sähkönumero	3405340
Tuotenumero	709648
Versio	eRange CLU FacilityCLU
Tuotteen kuvaus	eRange CLU FacilityCLU
Liitäntä autoon	N/A
Sähkökytkentä	5V-DC
Tehon jako	Dynaaminen kuormanhallintayksikkö
Säädettävä ohjauselektronikka	Suuriin, usean CLU-yksikön sisältäviin latausjärjestelmiin.

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | FacilityCLU. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Tuote

Mitat LxKxS	72 x 62 x 90 mm
Mitat	DIN-kiskoasennus: Leveys yhteensä noin 5,5 moduulia (4 CLU + 1,5 virtalähde)
Paino	116g
Tekninen kuvaus	eRange CLU facilityCLU muodostaa yhteyden muihin järjestelmän CLU-laitteisiin LAN-kaapeleilla ja -kytkimillä. Voidakseen hyödyntää FacilityCLU toiminnallisuuden mahdollisimman optimaalisesti, virtamittamuuntajat on asennettava huomioiden sähköjärjestelmän kuormitukset. FacilityCLU asennetaan DIN-kiskoon sähköpääkeskukseen. Jokaisella alijärjestelmällä on oltava konfiguroidut laitteet ja kokoonpanot, jotta saavutetaan järjestelmän suunniteltu optimaalinen yhteistoiminta. Latausjärjestelmän kartoitus ja suunnittelu on tärkeää, jotta asennus sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Suunnitellessasi latausjärjestelmää, jossa on tarve facilityCLU:lle, ota yhteyttä DEFA:an.

Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	Vaaleanharmaa
Material	ABS-muovi ja polykarbonaatti
Kierrätys	Tuote on kierrätettävä sähköromuna

Käyttö ja huolto

Sallittu käyttölämpötila	-15 / +35°C
Kosteus	5 - 95% ei tiivistymistä
Tuotetakuu	3 vuotta

Asennus

Kaapeliläpivienti	Mukana 5VDC-virtalähde, DIN-kiskoon kiinnitettävä. Suositellaan erillistä sulaketta ohjauksivirrälle (esim. erillisellä B-6A-sulakkeella tai RCBO:lla).
-------------------	---

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | FacilityCLU. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Pakkaustiedot

Tuotenumero	709648
Pakkauksen mitat	200 x 150 x 150 mm
Paketin sisältö	FacilityCLU-moduuli, virtalähde, RS485-liitäntä, kaapelit. SD-muistikortit, joissa on ohjelma ja konfigurointi, lähetetään erikseen.