



El - central

Tuotenro: 717212

El - central

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta tulee silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus hyvin, liittimet alaspäin.

Pistorasiat on sijoitettu sähkökeskuksen alapuolelle. Keskuksessa on yksi PlugIn tulo ja kaksi lähtöä, PlugIn pistoke latausta yms varten ja Schuko pistoke toiselle laitteelle. Maakaapelin ruuvi on sisältäpäin kytketty katodisuojatukseksi diodi-sillaksi joka vähentää riskiä korroosioon maavirtakytkennässä.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito

Vikavirtasuoja tulee tarkistaa vähintään kerran sesongissa (veneissä).

Tuotenro 717212

1 x DEFA PlugIn tulo
1 x DEFA PlugIn pistoke
1 x Schuko pistoke

Toimitetaan yksittäispakattuna.

Tekniset tiedot

Tuotenro	717212
Jännite [VAC]	230 VAC
Virta [A]	16
Suojausluokka [IP]	44
K/L/S [mm] (ilman pistokkeita ja kansia)	175x120x90
Paino [kg]	0,92

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.