



El - central

Artikelnummer: 719310

El - central

El-centralen tåler fugt, men bør alligevel monteres et tørt sted om bord. Skru el-centralen godt fast med stikforbindelserne pegende nedad, mod en skot eller lignende.

På undersiden af el-centralen er alle tilslutninger samlet. Der findes ét PlugIn-indtag og to udtag: ét PlugIn-udtag til opladning m.m. samt et andet Schuko-udtag til andet udstyr. Jordingspunktet er indvendigt forbundet til en katodebeskyttet diodebro, som reducerer risikoen for tæring ved landstrøms-tilkobling.

Installation

Forkert installation kan medføre skader på personale og udstyr. Hvis der er usikkerhed omkring montering af udstyret, kontakt os, en af vores forhandlere eller en autoriseret installatør. Følg monteringsvejledningen, der medfølger produktet.

Vedligehold

Fejlstrømsafbryderen skal kontrolleres mindst én gang pr. sæson (båd).

Artikelnummer 719310

1 x DEFA PlugIn-indtag

1 x DEFA PlugIn-udtag

1 x Schuko-udtag

Leveres i enkeltpakning.

Specifikationer

Artikelnummer	719310
Spænding [VAC]	230 VAC
Strøm [A]	16
Tæthed [IP]	44
H/B/D [mm] (uden stik)	200*128*116
Vægt [kg]	0,92



DEFA AS er certificeret og producerer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Derudover fremstilles alle kabler og motorvarmerprodukter i henhold til IATF 16949.

719310 E00 15102025 HG