



Sähkökeskus

Tuotenumero: 719310

Sähkökeskus

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta se tulisi silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus tukevasti niin, että liittimet osoittavat alaspäin.

Kaikki liitännät sijaitsevat sähkökeskuksen alapuolella. Sähkökeskuksessa on yksi PlugIn-sisääntuloliitin ja kaksi ulostuloa: yksi PlugIn-ulostulo esimerkiksi latausta varten, sekä yksi Schuko-pistorasia muille tarvikkeille. Maadoituspiste on sisäisesti yhdistetty katodisuojaattuun diodisiltaan, joka vähentää korroosion riskiä maasähköliitännän yhteydessä.

Asennus

Laitteistovaurioita ja mahdollisia vammoja voi aiheutua, jos asennusta ja sen toimintaa ei ymmärretä täysin. Jos et ole perehtynyt sähköjärjestelmiin, ota jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan. Lue asennus- ja käyttöohje huolellisesti.

Huolto

Testaa vikavirtasuoja (RCD) aina veneilykauden alussa ja lopussa varmistaaksesi asianmukaisen suojan.

Tuotenumero 719310

1 x DEFA PlugIn-sisääntulo

1 x DEFA PlugIn-ulostulo

1 x Schuko-pistorasia

Toimitetaan yksittäispakkauksessa.

Tekniset tiedot

Tuotenumero

719310

Jännite [VAC]

230 VAC

Virta [A]

16

Suojausluokka [IP]

44

K/L/S [mm] (ilman liittimiä)

200*128*116

Paino [kg]

0,92



DEFA AS on sertifioitu ja valmistaa tuotteensa seuraavien standardien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Lisäksi kaikki kaapelit ja moottorinlämmittimet valmistetaan IATF 16949 -standardin mukaisesti.

719310 E00 02.12.2025 HG