



El - central

Artikelnummer: 719310

El - central

El-sentralen tåler fuktighet, men bør likevel monteres på et tørt sted ombord. Skru Elsentralen godt fast, med kontaktene pekende nedover, til skott eller lignende.

På undersiden av el-sentralen er alle tilkoblinger samlet. Det er én PlugIn inntakskontakt og to uttak. Et PlugIn-uttak for lading etc, samt et annet schuko-uttak for annet utstyr. Jordingspunktet er innvendig tilkoblet en katodebeskyttet diode-bro som minsker risikoen for tæring ved landstrømstilkobling

Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør. Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

Vedlikehold

Jordfeilbryter må sjekkes minst én gang pr. sesong (båt).

Artikkelnummer 719310

1 x DEFA PlugIn inntak
1 x DEFA PlugIn uttak
1 x Schuko uttak

Leveres i enkeltpakning.

Spesifikasjoner

Artikkelnummer	719310
Spenning [VAC]	230 VAC
Strøm [A]	16
Tetthet [IP]	44
H/B/D [mm] (uten kontakter)	200*128*116
Vekt [kg]	0,92



DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.

719310 E00 15102025 HG