



# El - central

Artikelnummer: 719311, 719312

# El - central

El-centralen tåler fugt, men bør alligevel monteres et tørt sted. Skru el-centralen godt fast med stikforbindelserne pegende nedad.

El-centralen har 1 eller 2 DEFA PlugIn indtag og 3 PlugIn hunudtag. Indgangen er tilsluttet via en 16A fejlstrømsafbryder. Én af udgangene leverer konstant spænding, mens de to andre er forbundet via en kontakt. Alle stik er placeret på én side. Jordlederen er tilsluttet en katodebeskyttet diodebro, som reducerer korrosion ved tilslutning til landstrøm.

## Installation

DEFA anbefaler å feste el-sentralene med monteringsføttene, artikelnummer 719405. Feil forståelse av installasjon eller bruk kan føre til skader på utstyr og mulig personskaade. Hvis du ikke er kjent med elektriske anlegg: kontakt oss, en forhandler eller en autorisert elektriker.

## Vedlikehold

Test funktionaliteten af fejlstrømsafbryderen én gang om året.

## Artikelnummer:

719311 1 x DEFA PlugIn indtag, 3 x DEFA PlugIn udtag

719312 2 x DEFA PlugIn indtag, 3 x DEFA PlugIn udtag

og afbryder til landstrøm/generator eller inverter

Leveres i enkeltpakning.

## Specifikationer

Artikelnummer

719311, 719312

Spænding [VAC]

230 VAC

Strøm [A]

16

Tæthed [IP]

44

H/B/D [mm]  
(uden stik)

200/164/116

Vægt [kg]

719311: 1,15  
719312: 1,28

713911

B



H

713912

B



H

DEFA AS er certificeret og producerer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.  
Derudover fremstilles alle kabler og motorvarmerprodukter i henhold til IATF 16949.

719311, 719312 E00 09122025 HG