



Sähkökeskus

Tuotenumero: 719311, 719312

Sähkökeskus

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta se tulisi silti asentaa kuivaan paikkaan aluksessa. Kiinnitä sähkökeskus huolellisesti niin, että liittimet osoittavat alaspäin.

Sähkökeskuksessa on 1 tai 2 DEFA PlugIn -sisääntuloa ja 3 PlugIn -naarasliitintä. Sisääntulo on kytketty 16 A vikavirtasuojakytkimen kautta. Yksi liitännöistä antaa jatkuvaa jännitettä, kun taas kaksi muuta on kytketty kytkimen kautta. Kaikki liittimet sijaitsevat samassa sivussa. Suojamaa on liitetty katodisuojattuun diodisiltaan, joka vähentää korroosiota, kun sähkökeskus liitetään maasähköön.

Asennus

DEFA suosittelee sähkökeskusten kiinnittämistä asennusjaloilla, tuotenro 719405. Asennuksen tai käytön väärin ymmärtäminen voi johtaa laitevaurioihin ja mahdollisiin henkilövahinkoihin. Jos et ole perehtynyt sähköjärjestelmiin: ota yhteyttä meihin, jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan.

Huolto

Tarkista vikavirtasuojakytkimen toiminta kerran vuodessa.

Tuotenumerot:

719311 1 x DEFA PlugIn-sisääntulo, 3 x DEFA PlugIn-ulostulo

719312 2 x DEFA PlugIn-sisääntulo, 3 x DEFA PlugIn-ulostulo

ja kytkin maasähkölle/generaattorille tai invertterille

Toimitetaan yksittäispakkauksessa.

Tekniset tiedot

Tuotenumero

719311, 719312

Jännite [VAC]

230 VAC

Virta [A]

16

Suojausluokka [IP]

44

K/L/S [mm] (ilman liittimiä)

200/164/116

Paino [kg]

719311: 1,15

719312: 1,28

713911

S



K

713912

S



K

DEFA AS on sertifioitu ja valmistaa tuotteensa seuraavien standardien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Lisäksi kaikki kaapelit ja moottorinlämmittimet valmistetaan IATF 16949 -standardin mukaisesti.

719311, 719312 E00 09122025 HG