



El - sentral

Artikkelnummer: 719311, 719312

El - sentral

El-sentralen er fuktbestandig, men bør likevel monteres på et tørt sted om bord i fartøyet. Sørg for at kontaktpunktene peker nedover.

El-sentralen har 1 eller 2 DEFA PlugIn hanninntak og 3 PlugIn hunnuttak. Inntaket er koblet via en 16A jordfeilbryter. Ett av uttakene leverer konstant spenning, mens de to andre er koblet gjennom en bryter. Alle kontaktene er plassert på én side. Jordlederen er koblet til en katodebeskyttet diodebro som reduserer korrosjon ved tilkobling til landstrøm.

Installasjon

DEFA anbefaler å feste el-sentralene med monteringsføttene, artikkelnummer 719405. Feil forståelse av installasjon eller bruk kan føre til skader på utstyr og mulig personskaade. Hvis du ikke er kjent med elektriske anlegg: kontakt oss, en forhandler eller en autorisert elektriker.

Vedlikehold

Test funksjonen til jordfeilbryteren én gang i året.

Artikkelnummer:

719311 1 x DEFA PlugIn inntak, 3 x DEFA PlugIn uttak

719312 2 x DEFA PlugIn inntak, 3 x DEFA PlugIn uttak

og bryter for landstrøm/generator eller inverter

Leveres i enkeltforpakning.

Spesifikasjoner

Artikkelnummer

719311, 719312

Spenning [VAC]

230 VAC

Strøm [A]

16

IP-grad [IP]

44

H/B/D [mm]
(uten kontakt)

200/164/116

Vekt [kg]

719311: 1,15
719312: 1,28

713911

B



H

713912

B



H

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.

719311, 719312 E00 09122025 HG