



Elcentral

Artikelnummer: 719311, 719312

Elcentral

Elcentralen tål fuktighet, men bör ändå monteras på en torr plats ombord. Skruva fast elcentralen ordentligt, med kontakterna pekandes nedåt.

Elcentralen har 1 eller 2 DEFA PlugIn-ingångar och 3 PlugIn-honuttag. Inmatningen är ansluten via en 16A jordfelsbrytare. Ett av uttagen levererar konstant spänning, medan de två andra är kopplade genom en brytare. Alla kontakter är placerade på samma sida. Skyddsjorden är ansluten till en katodskyddad diodbrygga som minskar korrosion vid anslutning till landström.

Installation

DEFA rekommenderar att fästa elcentralerna med monteringsfötterna, artikelnummer 719405. Felaktig förståelse av installation eller användning kan leda till utrustningsskador och eventuell personskada. Om du inte är bekant med elektriska system: kontakta oss, en återförsäljare eller en auktoriserad elektriker.

Underhåll

Testa jordfelsbrytarens funktion en gång per år.

Artikelnummer:

719311 1 x DEFA PlugIn-ingång, 3 x DEFA PlugIn-uttag

719312 2 x DEFA PlugIn-ingång, 3 x DEFA PlugIn-uttag

och omkopplare för landström/generator eller inverter

Levereras i singelförpackning.

Spesifikasjoner

Artikelnummer

719311, 719312

Spänning [VAC]

230 VAC

Ström [A]

16

Täthet [IP]

44

H/B/D [mm]
(utan kontakt)

200/164/116

Vikt [kg]

719311: 1,15

719312: 1,28

713911

B



H

713912

B



H

DEFA AS är certifierat och producerar enligt följande standarder: ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
Dessutom tillverkas alla kablar och motorvärmareprodukter enligt IATF 16949.

719311, 719312 E00 16122025 HG