



Sähkökeskus

Tuotenumero: 719314

Sähkökeskus

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta se tulisi silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus huolellisesti niin, että liittimet osoittavat alaspäin.

Pääsisääntulokaappi 230VAC/16A, 1 DEFA PlugIn -sisääntulo, 1 DEFA PlugIn -ulostulo, PE-N-liitännällä. Käytettävä vain DEFA IT-verkkoinverttereiden kanssa.

Asennus

Sähkökeskuksen asennuksen tai käytön virheellinen ymmärtäminen voi johtaa laitevaurioihin ja mahdollisiin henkilövahinkoihin. Jos et ole perehtynyt sähköjärjestelmiin: ota yhteyttä meihin, jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan.

Huolto

Vikavirtasuojakytkin on tarkistettava vähintään kerran kaudessa.

Tuotenumero: 719314

1 x DEFA PlugIn-sisääntulo
1 x DEFA PlugIn-ulostulo
1 x RCBO (vikavirtasuojakytkin ylivirtasuojalla)

Toimitetaan yksittäispakkauksessa.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	719314
Jännite [VAC]	230 VAC
Virta [A]	16
Suojausluokka [IP]	44
K/L/S [mm] (ilman liittimiä)	174/93/109
Paino [kg]	0,92

DEFA AS on sertifioitu ja valmistaa tuotteensa seuraavien standardien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Lisäksi kaikki kaapelit ja moottorinlämmittimet valmistetaan IATF 16949 -standardin mukaisesti.

719314 E00 12112025 HG