



El - central

Artikelnummer: 719316

El - central

El-centralen tåler fugt, men bør alligevel monteres et tørt sted. Skru el-centralen godt fast med stikforbindelserne pegende nedad.

Hovedindtagsskabsenhed 230 VAC/16 A, 1 x DEFA PlugIn HP-indtag, 1 x DEFA PlugIn-udtag.

Montering

Forkert installation kan medføre skader på personale og udstyr. Er der usikkerhed omkring monteringen af udstyr, kontakt os, en af vores forhandlere eller en autoriseret installatør.

Vedligehold

Jordfejlbryteren skal kontrolleres mindst én gang pr. sæson.

Artikelnummer 719316

1 x DEFA PlugIn HP-indtag

1 x DEFA PlugIn-udtag

1 x RCBO (jordfejlbryder med overstrømsbeskyttelse)

Leveres i enkelpakning.

Specifikationer

Artikelnummer 719316

Spænding [VAC] 230 VAC

Strøm [A] 16

Tæthed [IP] 44

H/B/D [mm]
(uden stik) 174/93/109

Vægt [kg] 0,6

DEFA AS er certificeret og producerer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Derudover fremstilles alle kabler og motorvarmerprodukter i henhold til IATF 16949.

719316 E00 15102025 HG