



Sähkökeskus

Tuotenumero: 719316

Sähkökeskus

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta se tulisi silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus tukevasti niin, että liittimet osoittavat alaspäin.

Pääsyöttöyksikkö 230 VAC/16 A, 1 x DEFA PlugIn HP-tulo, 1 x DEFA PlugIn-lähtö.

Asennus

Laitteistovaurioita ja mahdollisia vammoja voi aiheutua, jos asennusta ja sen toimintaa ei ymmärretä täysin. Jos et ole perehtynyt sähköjärjestelmiin, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan. Lue asennus- ja käyttöohje huolellisesti.

Huolto

Testaa maadoitussuoja (RCBO) vähintään kerran kuukaudessa varmistaaksesi asianmukaisen suojan.

Tuotenumero 719316

1 x DEFA PlugIn HP-tulo
1 x DEFA PlugIn-lähtö
1 x RCBO (maadoitussuoja ylivirtasuojalla)

Toimitetaan yksittäispakkauksessa.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	719316
Jännite [VAC]	230 VAC
Virta [A]	16
Suojausluokka [IP]	44
K/L/S [mm] (ilman liittimiä)	174/93/109
Paino [kg]	0,6

DEFA AS on sertifioitu ja valmistaa seuraavien standardien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Lisäksi kaikki kaapelit ja moottorinlämmittintuotteet valmistetaan IATF 16949-standardin mukaisesti.

719316 E00 02.12.2025 HG