



El - central

Artikelnummer: 700437-441

El - central

Die El-Zentrale ist zwar feuchtigkeitsbeständig, doch sollten Sie die El-Zentrale an einem trockenen und geeigneten Ort an Bord platzieren und montieren.

Die El-Zentralen haben 1 oder 2 DEFA PlugIn-Eingangskontakte (Stecker) und 3 PlugIn-Ausgangs-buchsen. Der Eingang ist über einen 16 A-Fehlerstromschutzschalter verbunden. Einer der Ausgänge hat eine konstante Spannung und zwei Ausgänge sind über einen Schalter verbunden. Alle Anschlüsse befinden sich auf einer Seite. Der Erdungskontakt ist mit einer „kathodengeschützten Diodenbrücke“ verbunden, die die Korrosion beim Anschluss an den Landstrom reduziert.

Installation

Geräteschäden und mögliche Verletzungen können sich aus einem unvollständigen Verständnis der Installation und Bedienung des Ladegeräts ergeben. Wenn Sie mit elektrischen Anlagen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an uns, einen Händler oder einen zugelassenen Elektriker. Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Wartung

Prüfen Sie die Funktion des Fehlerstromschutzschalters während und nach der Saison (Marine/Schiff).

Artikelnummer

700437 (1 x DEFA PlugIn-Eingang, 3 x DEFA PlugIn-Ausgänge).

700441 (2 x DEFA PlugIn-Eingänge, 3 x DEFA PlugIn-Ausgänge und Schalter für Landstrom/Generator oder Wechselrichter).

Lieferung in Einzelverpackung.

Technische Spezifikation	
Spannung [Wechselstrom]	230
Strom [A]	16
IP-Schutzart [IP]	44
H/B/T [mm] (ohne Verbinder)	175x155x90
Gewicht [kg]	1,12

H



B



700437



700441

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe

CE



SCAN ME
defa.com

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.

E01 - HG 291121