



El - sentral

Artikkelnummer: 700433

H



B



CE

El-sentral

El-sentralen tåler fuktighet, men bør likevel monteres på et tørt sted ombord. Skru El-sentralen godt fast, med kontaktene pekende nedover, til skott eller lignende.

På undersiden av el-sentralen er alle tilkoblinger samlet. Det er én PlugIn inntakskontakt og to uttak. Et PlugIn-uttak for lading etc, samt et annet schuko-uttak for annet utstyr. Jordingspunktet er innvendig tilkoblet en katodebeskyttet diode-bro som minsker risikoen for tæring ved landstrømstilkobling.

Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

Vedlikehold

Jordfeilbryter må sjekkes minst én gang pr. sesong (båt).

Artikkelnummer

700433 (1 x DEFA PlugIn inntak, 1 x DEFA PlugIn uttak, 1 x Schuko uttak).

Inngår i

Leveres i enkeltforpakning.

B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



SCAN ME
defa.com

Tekniske spesifikasjoner

Spenning [VAC]	230
Strøm [A]	16
Tetthet [IP]	44
H/B/D [mm] (Uten kontakter og lokk)	175x120x90
Vekt [kg]	0,92

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.