



El - central

Artikelnummer: 700433



H = Højde, B= Bredde, D = Dybde

CE



SCAN ME
defa.com

El-central

El-centralen er fugtbestandig, men placer og monter el-centralen på et tørt og passende sted ombord. Stiktilslutningerne skal vende nedefter.

El-centralen har 1 DEFA PlugIn han-indgangsstik og 2 udtag. 1 PlugIn hunstik til DEFA-ladere m.m. og 1 Schuko-stik til andet elektrisk udstyr. Alle stiktilslutninger er placeret på samme side. Jordledningsstikket er forbundet til en "katodebeskyttet diodebro", hvilket reducerer korrosionen, når den er tilsluttet landstrøm.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader som følge af manglende forståelse af installationen og betjeningen af laderen. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Vedligeholdelse

Tjek fejlstrømsafbryderens funktion under og efter sæsonen (marina/båd).

Artikelnummer

700433 (1 x DEFA PlugIn-indgang, 1 x DEFA PlugIn-udtag, 1 x Schuko-udtag)

Leveres i enkeltstyks emballage.

Tekniske specifikationer

Spænding [VAC]	230
Strøm [A]	16
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm] (eks. stik)	175x120x90
Vægt [kg]	0,92

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.