



El - central

Artikelnummer: 700437-441

El - central

El-centralen er fugtbestandig, men placer og monter el-centralen på et tørt og passende sted ombord. Stiktilslutningerne skal vende nedefter.

El-centralen/centralerne har 1 eller 2 DEFA PlugIn han-indgangsstik og 3 PlugIn hunudtag. Indgangen tilsluttes via en 16 A fejlstrømsafbryder, og et af udtagene har konstant spænding og to udtag forbindes via en afbryder. Alle stiktilslutninger er placeret på samme side. Jordledningsstikket er forbundet til en "katodebeskyttet diodebro", hvilket reducerer korrosionen, når den er tilsluttet landstrøm.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader som følge af manglende forståelse af installationen og betjeningen af laderen. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Vedligeholdelse

Tjek fejlstrømsafbryderens funktion under og efter sæsonen (marina/båd).

Artikelnummer

700437 (1 x DEFA PlugIn-indgang, 3 x DEFA PlugIn-udtag)

700441 (2 x DEFA PlugIn-indgange, 3 x DEFA PlugIn-udtag og afbryder til landstrøm/generator eller inverter)

Leveres i enkeltstyks emballage.

H



B



700437



700441

H = Højde, B= Bredde, D = Dybde

CE



SCAN ME
defa.com

Tekniske specifikationer

Spænding [VAC]	230
Strøm [A]	16
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm] (eks. stik)	175x155x90
Vægt [kg]	1,12

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.