



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



## PlugIn relékontakt (24V)

DEFA relékontakt 856 består av en helsveiset polykarbonat innkapsling og messing kontaktskinner som sikrer lang levetid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002.

### Artikkelnummer

460856 (Vekt: 0,12Kg inkl. kabel)

EAN kode: 7042284608568

### Inngår i

Leveres i enkeltforpakning.

### Bruk & Montering

DEFA PlugIn Relé 856 kan brukes samme med både SmartStart™ og Futura styringsenhet/timer.

Styresignal skal bare kobles til positiv (X) gul kabel fra DEFA styringsenhet. Batteri - (minus) kobles til negativ (Y). Jordledning på 1,5m medfølger. Om AC ikke er tilkoblet vil reléet ikke kunne aktiveres.

Les bruks og monteringsanvisning som følger produktet nøye.

### Tekniske spesifikasjoner

Styrespenning: [VDC]	+24
Strømforbruk [mA]	35
Spenning PlugIn [V - Hz]	42-230 - 50/60
Bruksområde [°C]	-40/+60
B/H/D [mm]	31/61/67
Vekt [gram]	59
Tetthet [IP]	44
Isolasjonsklasse [cl]	II
Godkjenninger - Sikkerhet	EN 50066:1992 EN 61058-1:2002; A2
Godkjenninger - EMC	EN 61058-1:2002; A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995; A1; A2

[www.defa.com](http://www.defa.com)