



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



PlugIn relä (24V)

DEFA relä DA 460854 består av en helsvetsad polykarbonat inkapsling och mässingskontakter som ger en lång livslängd.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

DA 460856 (Vikt: 0,12Kg inkl. kabel)

EAN kod: 7042284608568

Indgår i

Levereras i singelpack.

Bruk & Montering

DEFA PlugIn Relä DA 460856 kan användas med både styrenhet/timer och termostat.

Styrsignal ska endast anslutas till positiv (X) gul kabel från DEFA styrenhet. Batteri - (minus) ansluts till negativ (Y). Jordkabel på 1,5m medföljer. Om AC inte är anslutet kommer reläet inte aktiveras.

Läs noga igenom bruks och monteringsanvisning som medföljer produkten.

Tekniska specifikationer

| | |
|----------------------------|---|
| Styrespänning [VDC] | +24 |
| Strömstyrka reläspole [mA] | 35 |
| Spänning PlugIn [V - Hz] | 42-230 - 50/60 |
| Användningsområde [°C] | -40/+60 |
| B/H/D [mm] | 31/61/67 |
| Vikt [gram] | 59 |
| Täthetsklass [IP] | 44 |
| Isolationsklass [cl] | II |
| Godkännningar - Säkerhet | EN 50066:1992 EN 61058-1:2002; A2 |
| Godkännningar - EMC | EN 61058-1:2002; A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995; A1; A2 |

www.defa.com