



B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde



Tekniske spesifikasjoner - 709797

Inngangsspenning [VDC]	20-32
Kontinuerlig ut-effekt [W]	2500
Maksimal ut-effekt (2s) [W]	5000
Utgangsspenning, ekte sinus [VAC]	220~240
Strømforbruk [A]	< 1,0
Strømforbruk, ECO modus [A]	< 0,4
Automatisk avstengning - ved høy temperatur [°C]	65
Automatisk avstengning ved [V]	33 (± 0,5)
Alarm for lav spenning [V]	21,6 (± 0,5)
Automatisk avstengning - lav spenning [V]	20,0 (± 0,5)
Inngangssikring [A]	40 (5)
Brukstemperatur [°C]	-30~+60
H/B/D [mm]	412*254*88,5
IP grad [IP]	20
Vekt (m/u kabler) [Gr]	6300
Godkjenninger	EN 61558-2-16, EN 61558- 1, EN 6100-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, ECE R10

Inverterpakke 2500W 24V

Artikkelnummer: 712001

Inverterpakke 2500W 24V

Inverterpakken består av:

- 1 x 709797 Inverter 2500W 24V uten transfer switch
- 1 x 709340 Betjeningspanel
- 1 x 704550 Orange PlugIn forlengerledning (2m)
- 1 x 700403 Dobbelt stikkontakt

Vekt: 6600 gram

Alle produktene selges også separat

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001-2008, ISO14001:2004 og OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til: ISO/TS 16949:2002.

Installasjon

Feil installasjon og bruk kan resultere i skade på personell eller utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr, ta kontakt med oss. en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Les installasjons- og brukermanualen nøye.