



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



Ladepakke 12VDC 2x20A

Pakken består av:

1 x 705900 MultiCharger 1x20A batterilader

1 x 460939 MiniPlug apparatinntak (2,0m)

1 x 460957 MiniPlug Xtreme tilkoblingsledning (5,0m)

Settet kan utvides med blandt annet LED indikator for fjernavlesning av ladestatus og eventuelt kobles videre til enda en lader eller motorvarmer.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning [VAC, Hz]	180-250, 46-64
Nominell Inngangsspenning [VAC, Hz]	230, 50
Ladestrøm. Max [A]	2x20
Driftstemperatur [°C]	-35/+50
Ladespenning* ved S1. Max [VDC]	14,4
Vedlikeholdsladning ved S2. Max [VDC]	13,6
Anbefalt batteri. Max [Ah]	2x300
Tetthet [IP] 705900	44
H/B/D [mm] 705900	183x201x53
Vekt [kg] 705900	2,5
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/ °C/celle. Ref. 25 °C.

Artikkelnummer

706931

Vekt: 3,1 kg

Inngående deler leveres også som enkeltprodukter.

Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

www.defa.com