

Ladekit 12VDC 1x20A

Artikelnummer: 706930



B

H

CE

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



SCAN ME

defa.com

Ladekit 12VDC 1x20A

Das Ladekit besteht aus:

- 1 x 705800 MultiCharger 1x20A Batterieladegerät
 - 1 x 460939 MiniPlug Eingangskabel (2,0m)
 - 1 x 460957 MiniPlug Xtreme Anschlusskabel (5,0m)
 - 1x 706483 Ladekabel (2,0m)
- Gewicht: 3,51kg

Alle Teile sind auch als Einzelprodukte verfügbar.

Das Kit kann mit einer LED-Anzeige zum Fernablesen des Ladezustands erweitert und möglicherweise an ein anderes Ladegerät oder Motorheizung angeschlossen werden.

Installation

Geräteschäden und mögliche Verletzungen können sich aus einem unvollständigen Verständnis der Installation und Bedienung des Ladegeräts ergeben. Wenn Sie mit elektrischen Anlagen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an uns, einen Händler oder einen zugelassenen Elektriker.

Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Technische Daten - 705800

Netzspannung [VAC]	230
Nenneffekt [W]	316
Temperaturbereich [°C]	-35/+50
Ladespannung* [VDC]	14,4
Erhaltung [VDC]	13,6
Strom max. [A]	20
Empfohlene Batterie max. [Ah]	300
Schutztart [IP]	44
H/B/T [mm]	183x98x53
Gewicht [kg]	1,5
Schutzklasse	1
Zulassungen	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensiert ca 5,0 mV/°C/Zelle. Ref. 25 °C

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.