



B

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



SCAN ME
defa.com

Ladekit 12VDC 2x12A

Artikelnummer: 706253

Ladekit 12VDC 2x12A

Das Ladekit besteht aus:

- 1 x 705300 MultiCharger 2x12A Batterieladegerät
- 1 x 460939 MiniPlug Eingangskabel (2,0m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme Anschlusskabel (5,0m)
- Gewicht: 3,1kg

Alle Teile sind auch als Einzelprodukte verfügbar.

Das Kit kann ein anderes Ladegerät oder Motorheizung angeschlossen werden.

H

Installation

Geräteschäden und mögliche Verletzungen können sich aus einem unvollständigen Verständnis der Installation und Bedienung des Ladegeräts ergeben. Wenn Sie mit elektrischen Anlagen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an uns, einen Händler oder einen zugelassenen Elektriker.

Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Technische Daten, Ladegerät - 705300

Netzspannung [VAC]	230
Nennleistung [W]	380
Temperaturbereich [°C]	-35/+50
Ladespannung* [VDC]	14,4
Erhaltung [VDC]	13,6
Strom max. [A]	2x12
Empfohlene Batterie max. [Ah]	2x150
Schutzart [IP]	44
H/B/T [mm]	138x199x53
Gewicht [kg]	2
Schutzklasse	1
Zulassungen	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensiert ca 5,0 mV/°C/Zelle. Ref. 25 °C

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.

E01 - HG 100122