



Ladekit 12VDC 2x20A

Artikelnummer: 706931



H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



B

CE

Ladekit 12VDC 2x20A

Das Ladekit besteht aus:

1 x 705900 MultiCharger 2x20A Batterieladegerät

1 x 460939 MiniPlug Eingangskabel (2,0m)

1 x 460957 MiniPlug Xtreme Anschlusskabel (5,0m)

2 x 706483 Ladekabel (2,0m)

Gewicht: 5,92 kg

Alle Teile sind auch als Einzelprodukte verfügbar.

Das Kit kann mit einer LED-Anzeige zum Fernablesen des Ladezustands erweitert und möglicherweise an ein anderes Ladegerät oder Motorheizung angeschlossen werden.

Installation

Geräteschäden und mögliche Verletzungen können sich aus einem unvollständigen Verständnis der Installation und Bedienung des Ladegeräts ergeben. Wenn Sie mit elektrischen Anlagen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an uns, einen Händler oder einen zugelassenen Elektriker.

Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Technische Daten - 705900

Netzspannung [VAC]	230
Nenneffekt [W]	632
Temperaturbereich [°C]	-35/+50
Ladespannung* [VDC]	14,4
Erhaltung [VDC]	13,6
Strom max. [A]	2x20
Empfohlene Batterie max. [Ah]	2x300
Schutzart [IP]	44
H/B/T [mm]	183x190x53
Gewicht [kg]	3
Schutzklasse	1
Zulassungen	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensiert ca 5,0 mV/°C/Zelle. Ref. 25 °C.



SCAN ME

defa.com

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.