



H

B

B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



### Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	230
Merkeeffekt [W]	190
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Ladespenning* [VDC]	14,4
Vedlikehold [VDC]	13,6
Strøm [A]	12
Anbefalt batteri, max [Ah]	150
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	138x98x53
Vekt [kg]	1
Beskyttelsesklasse	1
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C



SCAN ME

defa.com

## MultiCharger 1x12

Artikkelnummer: 705200

### MultiCharger 1x12

DEFA MultiCharger 1x12A er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca. 150Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

#### Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:

Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

#### Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 6A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjernavlesing av ladeforløp.

#### LED

Grønt blink - Lading, Grønt fast lys - Fulladet, Rødt blink - Feil

#### Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

