



## Opladningsæt 12VDC 2x20A

Artikelnummer: 706931



B



B = Bredden, D = Dybde, H = Højde



SCAN ME  
defa.com

### Opladningsæt 12VDC 2x20A

Opladningsættet indeholder:

- 1 x 705900 MultiCharger 2x20A batterioplader
- 1 x 460939 MiniPlug indgangskabel (2,0m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme tilslutningskabel (5,0m)
- 2 x 706483 Ladekabel (2,0m)
- Vægt: 5,92 kg

Alle dele fås også som enkeltprodukter.

Sættet kan udvides med en LED-indikator til fjernaflæsning af opladningsstatus og kan eventuelt også tilsluttes til en anden oplader eller motorvarmer.

#### Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

#### Tekniske specifikationer - 705900

Nettspenning [VAC]	230
Merkeffekt [W]	632
Driftstemperatur [°C]	-35/+50
Opladningsspænding* [VDC]	14,4
Vedligeholdelsesopladning [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	2x20
Anbefalet batteri, max [Ah]	2x300
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm]	183x190x53
Vægt [kg]	3
Beskyttelsesklasse	1
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompenseret ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.  
Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.

E01 - HG 031221