



H

B

B = Bredde, D = Dybde, H = Højde



Tekniske specifikationer

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nettspenning [VAC] | 230 |
| Merkeeffekt [W] | 190 |
| Driftstemperatur [°C] | -35/+50 |
| Opladningsspænding* [VDC] | 14,4 |
| Vedligeholdelsesopladning [VDC] | 13,6 |
| Opladningsstrøm [A] | 12 |
| Anbefalet batteri, max [Ah] | 150 |
| IP-klassifikation [IP] | 44 |
| H/B/D [mm] | 138x98x53 |
| Vægt [kg] | 1 |
| Certificeringer | EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2 |

* Temperaturkompenseret ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C



SCAN ME

defa.com

MultiCharger 1x12

Artikelnummer: 705200

MultiCharger 1x12

DEFA MultiCharger 1x12A er baseret på moderne switchmodeteknologi. Denne oplader repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning og giver batterierne optimal levetid.

Den er velegnet til batterier med en størrelse på op til ca. 150Ah og kan vedligeholdelsesoplade batteriet i et ubegrænset tidsrum.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Brug

Laderen tåler parallel belastning op til 6A fra andet forbrug samtidig med at den lader batteriene.

Temperaturkompenseret ladespænding med ekstern sensor. Opladeren kan også tilsluttes et display til fjernlæsning af opladningssekvensen.

LED

Grønt blink - lading, fast grønt lys - fuldladet, røde blink - fejl

Vedligehold

