



H

B

B = Bredder, D = Dybde, H = Højde



Tekniske spesifikationer

Nettspenning [VAC]	230
Merkeeffekt [W]	316
Driftstemperatur [°C]	-35/+50
Opladningsspænding* [VDC]	14,4
Vedligeholdelsesoplading [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	20
Anbefalet batteri, max [Ah]	300
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm]	183x98x53
Vægt [kg]	1,5
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenseret ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C



SCAN ME

defa.com

MultiCharger 1x20

Artikkelnummer: 705800

MultiCharger 1x20

DEFA MultiCharger 1x20A er baseret på moderne switchmodeteknologi. Denne oplader repræsenterer den nyeste teknologi inden for batterioplading og giver batterierne optimal levetid.

Den er velegnet til batterier med en størrelse på op til ca. 300Ah og kan vedligeholdelses-oplade batteriet i et ubegrænset tidsrum.

Montering

Ta dig tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:

Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Brug

Laderen tåler parallel belastning op til 17A fra andet forbrug samtidig med at den lader batteriene. Temperaturkompenseret ladespænding med ekstern sensor. Opladeren kan også tilsluttes et display til fjernlæsning af opladningssekvensen.

LED

Grønt blink - lading, fast grønt lys - fuldladet, røde blink - fejl.

Vedligehold

Opladeren er vedligeholdelsesfri.

