



H



B

B = Bredder, D = Dybde, H = Højde



## Tekniske specifikationer

Nettspenning [VAC]	230
Merkeeffekt [W]	380
Driftstemperatur [°C]	-35/+50
Opladningsspænding* [VDC]	14,4
Vedligeholdelsesopladning [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	2x12
Anbefalet batteri, max [Ah]	2x150
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm]	138x199x53
Vægt [kg]	2
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompenseret ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C



SCAN ME

defa.com

## MultiCharger 2x12

Artikelnummer: 705300

## MultiCharger 2x12

DEFA MultiCharger 2x12A er baseret på moderne switchmodeteknologi. Denne oplader repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning og giver batterierne optimal levetid.

Den er velegnet til batterier med en størrelse på op til ca. 2x150Ah og kan vedligeholdelsesoplade batteriet i et ubegrænset tidsrum.

## Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

## Brug

Laderen tåler parallel belastning op til 6A fra andet forbrug samtidig med at den lader batteriene. Temperaturkompenseret ladespænding med ekstern sensor. Opladeren kan også tilsluttes et display til fjernlæsning af opladningssekvensen.

## LED

Grønt blink - lading, fast grønt lys - fuldladet, røde blink - fejl.

## Vedligehold

Opladeren er vedligeholdelsesfri.

