



K

L



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



SCAN ME
defa.com

Lataussarja 12VDC 1x20A

Tuotenumero: 706930

Lataussarja 12VDC 1x20A

Lataussarja sisältää:

1 x 705800 MultiCharger 1x20A -akkulaturi

1 x 460939 MiniPlug -kojepistorasia (2,0m)

1 x 460957 MiniPlug Xtreme -verkkoliitäntäjohto (5,0m)

1 x 706483 Kkulaturi johto (2,0m)

Paino: 3,51kg

Kaikki osat ovat saatavilla myös yksittäisinä tuotteina.

Sarja on laajennettavissa LED-ilmaisimella lataustilan etälukemista varten, ja mahdollisuudella kytkeä toiseen laturiin tai moottorinlämmittimeen.

Asennus

Laturin asennuksen ja käytön puutteellinen ymmärtäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa laitetta. Jos et tunne sähköjärjestelmiä, kysy meiltä, jälleenmyyjältä tai aluututelta sähköasentajalta.

Lue asennus- ja käyttöopas huolellisesti.

Tekniset tiedot - 705800

Syöttöjännite [VAC]	230
Nimellisteho [W]	316
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* [VDC]	14,4
Ylläpitolataus [VDC]	13,6
Latausvirta max. [A]	20
Akun kapasiteetti max. [Ah]	300
IP-luokka [IP]	44
K/L/S [mm]	183x98x53
Paino [kg]	1,5
Suojausluokka	1
Hyväksynnät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.