



L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



SCAN ME
defa.com

Lataussarja 12VDC 2x12A

Tuotenumero: 706253

Lataussarja 12VDC 2x12A

Lataussarja sisältää:

1 x 705300 MultiCharger 2x12A -akkulaturi

1 x 460939 MiniPlug -kojepistorasia (2,0m)

1 x 460957 MiniPlug Xtreme -verkkoliitäntäjohto (5,0m)

Paino: 3,1kg

Kaikki osat ovat saatavilla myös yksittäisinä tuotteina.

Satsen kan anslutas till en annan laddare eller motorvärmare.

K

Asennus

Laturin asennuksen ja käytön puutteellinen ymmärtäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

Jos et tunne sähköjärjestelmiä, kysy meiltä, jälleenmyyjältä tai valtuutetulta sähköasentajalta.

Lue asennus- ja käyttöopas huolellisesti.

Tekniset tiedot - 705300

Syöttöjännite [VAC]	230
Nimellisteho [W]	380
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* [VDC]	14,4
Ylläpitolataus [VDC]	13,6
Latausvirta max. [A]	2x12
Akun kapasiteetti max. [Ah]	2x150
IP-luokka [IP]	44
K/L/S [mm]	138x199x53
Paino [kg]	2
Suojausluokka	1
Hyväksynnot	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 - HG 100122