



H



B

B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Tekniske spesifikationer

Nätspänning [VAC]	230
Effekt [W]	632
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* [VDC]	14,4
Underhåll [VDC]	13,6
Ström [A]	2x20
Batteristorlek, max [Ah]	2x300
Täthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	183x190x53
Vikt [kg]	3
Skyddsklass	1
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/oC/cell. Ref. 25°C.

SCAN ME
defa.com

MultiCharger 2x20

Artikelnummer: 705900

MultiCharger 2x20

DEFA MultiCharger 2x20A bygger på modern switchmodeteknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 2x300Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 17A från annan förbrukare samtidig som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

