




H



B

B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde



Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	220-240
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Ladespenning* S1 [VDC]	14,4
Vedlikehold S2 [VDC]	13,5
Strøm [A]	35
Anbefalt batteri, max [Ah]	600
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	200x98x53
Vekt [kg]	1,6
Beskyttelsesklasse	1
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.



SCAN ME

defa.com

RescueCharger 1x35

Artikkelnummer: 708505

RescueCharger 1x35

DEFA RescueCharger 1x35 er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 600Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:

Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 20A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjern-avlesing av ladeforløp.

LED

Grønt blink - Lading, Grønt fast lys - Fulladet, Rødt blink - Feil

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

