



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Tekniske specifikationer

Nätspänning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* S1 [VDC]	14,4
Underhåll S2 [VDC]	13,5
Ström [A]	12
Batteristorlek, max [Ah]	150
Täthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	138x98x53
Vikt [kg]	1
Skyddsklass	1
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25°C



SCAN ME
defa.com

RescueCharger 1x12

Artikelnummer: 706700

RescueCharger 1x12

DEFA RescueCharger 1x12A bygger på modern switchmode-teknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 150Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 6A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddnings-spänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärr-avläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning. Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

