



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Tekniske specifikationer

Nätspänning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* S1 [VDC]	14,4
Underhåll S2 [VDC]	13,5
Ström [A]	2x12
Batteristorlek, max [Ah]	2x150
Täthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	138x199x53
Vikt [kg]	2
Skyddsklass	1
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25°C



SCAN ME

defa.com

RescueCharger 2x12

Artikelnummer: 705700

RescueCharger 2x12

DEFA RescueCharger 2x12A bygger på modern switchmode-teknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 2x150Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 6A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

