



B = Bredde, L = Længde, H = Højde



SmartCharge 10A

SmartCharge 10A er en smule større og langt mere kraftfuld lader egnet til hurtigere opladning af større batterier, fx i bil og båd. Laderen repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteri ladning, noget som vil give batteriet en optimal levetid.

Der kan leveres en del tilbehør til laderen. Se produktark.

DEFA A/S er certifieret og producerer efter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillæg produceres alle kabler og motorvarmer produkter i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske specifikasjoner

Forsynings spænding [VAC, Hz]	230, 50-60
Effekt forbrug, max [W]	175
Returstrøm [mA]	< 1
Udgangs spænding [VDC]	14,4/14,7
Arbejdstemperatur [°C]	-30 ~ +40
Køling	luft
Batteri typer	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åbne og lukkede
Batteristørrelse [V/Ah]	12/30-250
Tæthedsklasse [IP]	65
Isolasionsklasse [cl]	II
L/B/H [mm]	235x90x54
Vægt, brutto [kg]	750
Godkendelser	EN60335-1 EN60355-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

Produktnummer

706161

Leveres i enkeltpakning.

Brug

Læs brugsanvisning og følg instruktionerne nøje inden laderen tages i brug!

Funktioner

- Baggrundslys på knapper og funktionspanel.
- Tilpasser sig automatisk batteri størrelse (Ah).
- Display for aflæsning af lade stand.
- Intigeret ledningsspor for kompakt sammenpakning.
- Ingen overladning.
- Temperatur korrigeret ladeforløb.
- Kan bruges som strømforsyning.

www.defa.com