



B = Bredde, L = Længde, H = Højde



SmartCharge 4A

En meget brugervenlig batterilader som løser de fleste lade opgaver i hus og hjem, sommerhuset, båden og til den professionelle bruger. Laderen repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteri ladning, noget som vil give batteriet en optimal levetid.

Der kan leveres en del tilbehør til laderen. Se produktark.

DEFA A/S er certificeret og producerer efter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillæg produceres alle kabler og motorvarmer produkter i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske specifikationer

Forsynings spænding [VAC, Hz]	230, 50-60
Effekt forbrug, max [W]	60
Returstrøm [mA]	< 1
Udgangsspænding [VDC]	14,4/14,7
Arbejdstemperatur [°C]	-40 ~ +40
Køling	luft
Batteri typer	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åbne og lukkede
Batteristørrelse [V/Ah]	12/2-110
Tæthedsklasse [IP]	65
Isolationsklasse [cl]	II
L/B/H [mm]	210x90x54
Vægt, brutto [kg]	0,735
Godkendelser	EN60335-1 EN60355-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

Produktnummer

701515

Leveres i enkeltpakning.

Brutto vægt [Kg]: 0,735

Dimensioner indpakning (LxBxH) [mm]: 252x102x55

Volum [dm³]: 1,41

Brug

Læs brugsanvisning og følg instruktionerne nøje inden laderen tages i brug!

Funktioner

- Baggrundslys på knapper og funktionspanel.
- Tilpasser sig automatisk batteri størrelse(Ah)
- Display for aflæsning af lade stand.
- Intigreret ledningsspor for kompakt sammenpakning.
- Ingen overladning.
- Temperatur korrigeret ladeforløb.

www.defa.com