



B = Bredde, L = Længde, H = Højde



SmartCharge 6A

En meget brugervenlig batterilader som løser de fleste lade opgaver i hus og hjem, sommerhuset, båden og til den professionelle bruger. Laderen repræsenterer den nyeste teknologien for batteri ladning, noget som vil give batteriet en optimal levetid.

Der kan leveres en del tilbehør til laderen. Se produktark.

DEFA A/S er certificeret og producerer efter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillæg produceres alle kabler og motorvarmer produkter i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske specifikationer

Forsynings spænding [VAC, Hz]	230, 50-60
Effekt forbrug, max [W]	115
Returstrøm [mA]	< 1
Udgangs spænding [VDC]	14,4/14,7
Arbejdstemperatur [°C]	-40 ~ +40
Køling	luft
Batteri typer	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åbne og lukkede
Batteristørrelse [V/Ah]	12/10-150
Tæthedsklasse [IP]	65
Isolationsklasse [cl]	II
L/B/H [mm]	210x90x54
Vægt, brutto [kg]	0,735
Godkendelser	EN60335-1 EN60355-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

Produktnummer

706060

Leveres i enkeltpakning.

Brug

Læs brugsanvisning og følg instruktionerne nøje inden laderen tages i brug!

Funktioner

- Baggrundslys på knapper og funktionspanel.
- Tilpasser sig automatisk batteri størrelse(Ah)
- Display for aflæsning af lade stand.
- Intigeret ledningsspor for kompakt sammenpakning.
- Ingen overladning.
- Temperatur korrigeret ladeforløb.

www.defa.com