



K= Korkeus, L=Leveys, P=Pituus



SmartCharge 6A

DEFA SmartCharge on helppokäyttöinen akkulaturi niin kotikäyttöön, autoon, veneeseen kuin ammattilaiskäyttöön. DEFA SmartCharge edustaa uusinta akkulaturiteknologiaa, joka pidentää huomattavasti akun ikää.

DEFA SmartCharge akkulaturiin on saatavana myös erikseen hankittavia lisävarusteita, katso tiedot erillisiltä tuotesivuilta.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tulo [VAC, Hz]	230, 50-60
Latausteho enint. [W]	115
Paluuvirta [mA]	< 1
Lähtöjännite [VDC]	14,4/14,7
Käyttölämpötila [°C]	-40 ~ +40
Jäähdytys	ilma
Akku tyypit	Sopii kaikkien lyijy/happo-akkujen lataukseen, myös AGM ja geeli
Akun jännite [V/Ah]	12/10-150
IP-luokka [IP]	65
P/L/K [mm]	210x90x54
Paino brutto [kg]	0,735
Hyväksynät	EN60335-1 EN60355-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

Tuotenro

706060

Saatavana yksittäispakattuna.

Paino brutto [Kg]: 0,735
Pakkauksen koko (PxLxK) [mm]: 252x102x55
Tilavuus [dm3]: 1,41

Käyttö

Tutustu huolella käyttöohjeeseen ennen laturin käyttöönottoa.

Toiminnot

- Painikkeessa ja näytössä taustavalo
- Tunnistaa automaattisesti akun koon
- Mittaa akun todellisen varaustilan
- Laturin ulkopinnassa johdolle säilytysurat
- Ei koskaan ylilataa akkua
- Lämpötilakompensoitu lataustoiminto

www.defa.com