



ShowroomCharger 32A

Artikelnummer: 707000

ShowroomCharger 32A

Professionel oplader

DEFA ShowroomCharger 32A er baseret på moderne switchmode-teknologi og galvanisk isolation. Denne oplader repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning og giver batterierne optimal levetid. Den er velegnet til vedligeholdelsesopladning af batteriet i et ubegrænset tidsrum.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker. Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Brug

Opladeren tåler en parallel strømbelastning på op til 30 A pr. kanal fra en anden strømforbrugende enhed, mens den oplader batteriet

Vedligeholdelse

Opladeren er vedligeholdelsesfri.



LED

Batterispænding	Batteristatus	LED- indikator
>12.65V	95-100%	Alle segmenter lyser
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter lyser
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter lyser
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter lyser
4.5V-12.35V	0-20%	1 segment lyser

Specifikationer

Artikkelnummer	707000
Indgangsspænding [VDC]	230 VAC
Driftstemperatur [°C]	-20/+40
Opladningsspænding* S1 [VDC]	14,4
Vedligeholdelsesopladning S2 [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	32
IP-klassifikation [IP]	40
H/B/D [mm]	227/125/62
Vægt [kg]	1,7
AC-strømkablets længde [m]	5
DC-ladekablets længde [m]	2,5
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2. DEFA AS overholder kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.

