



---

# ShowroomCharger 32A

Tuotenumero: 707000

# ShowroomCharger 32A

DEFA ShowroomCharger 32A perustuu uusimpaan switchmode-teknologiaan ja on latauspiiriltään galvaanisesti erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaa akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän. Laturilla voidaan ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

## Asennus

Laturin asennuksen ja käytön puutteellinen ymmärtäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa laitetta. Jos et tunne sähköjärjestelmiä, kysy meiltä, jälleenmyyjältä tai valtuutetulta sähköasentajalta. Tutustu huolella asennus- ja käyttöohjeeseen.

## Käyttö

Laturi kestää jopa 30 A:n rinnakkaisvirtakuorman kanavaa kohti toiselta käyttäjältä samaan aikaan kuin se lataa akkua.

## Huolto

Laturi on huoltovapaa.



## LED

Akun jännite	Akun tila	LED-ilmaisu
>12.65V	95-100%	Kaikki segmentit palavat
12.55V-12.65V	80%	4 segmenttiä palaa
12.45V-12.55V	60%	3 segmenttiä palaa
12.35V-12.45V	40%	2 segmenttiä palaa
4.5V-12.35V	0-20%	1 segmenttiä palaa

# Tekniset tiedot

Tuotenumero	707000
Tulojännite [VAC]	230 VAC
Käyttölämpötila [°C]	-20/+40
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,6
Latausvirta [A]	32
IP-luokitus [IP]	40
K/L/S [mm]	227/125/62
Paino [kg]	1,7
Verkkojohdon pituus [m]	5
Tasavirtalatauskaapelin pituus [m]	2,5

## Sertifioinnit

EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2.  
DEFA AS valmistaa tuotteensa standardeja ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 noudattaen. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin IATF16949 mukaisesti.

