



K= Korkeus, L=Leveys, P=Pituus



WorkShopCharger 25A

DEFA WorkshopCharger 25A korjaamolaturi perustuu uusimpaan switchmode-tekniikkaan ja on latauspiiriltään galvaanisest erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaa akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 500 Ah akkukokoon asti ja voidaan jättää akkuun liitetyksi rajoittamattomaksi ajaksi.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuotenumero

706900

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

Käyttö

Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

14,7 V

Jotkin akut vaativat toisia akkuja korkeampaa latausjännitettä. Kun 14,7 V -painike aktivoidaan, latausjännite säädetään alkamaan normaalitasoa 0,3 V korkeammalta tasolta.

Virtalähdetoiminto

Kun laturi on pois päältä, pidä painiketta painettuna, kunnes LED -valot syttyvät yksi kerrallaan alhaalta ylöspäin. Virtalähdetoiminto on nyt käytössä.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Käyttölämpötila [°C]	-20/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4/14,7
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,6
Ylläpitolataus [A]	25
Ylläpitolataus [Ah]	500
Ylläpitolataus [IP]	20
K/L/P [mm]	202x98x53
Paino [kg]	2,2
Hyväksynyt	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

www.defa.com