



WorkshopCharger 50A

Artikelnummer: 713000, 713200

WorkshopCharger 50A

Effektiv batterilader og strømforsyning

DEFA WorkshopCharger 50A er bygget på moderne switchmode-teknologi og bidrar til optimal batteritytelse og levetid. Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 600Ah og kan vedlikeholds-lade batteriet i ubegrenset tid.

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør

Bruk

14,7

Denne knappen anbefales brukt sammen med AGM og EFB batterier.

Li

Denne knappen brukes sammen med Li-ion batterier med innebygget Battery Management System (BMS).

Strømforsyning

Når laderen er avskrudd kan du trykke og holde av og på knappen inne til lysdiodene for batteri-status tennes én og én i syklus fra bunn til topp. Laderen er da i strømforsyningsmodus og leverer 13,7V og opp til 50A.



Vedlikehold

Sørg for at alle kontakter er rene og tørre

Spesifikasjoner

Artikkelnummer	713000 Med 2,5m ladekabel 713200 Med 5,0m ladekabel
Nettspenning	100-240 VAC
Temperaturområde	-20/+40°C
Maks strømtrekk	7,1A
Ladespenning	14,4/14,7 VDC
Vedlikeholdsspenning	13,5/13,6 VDC
Ladestrøm	50A
Tetthetsgrad	5K3
H/B/D	280x175x85mm
Vekt	3,5 kg
Beskyttelsesklasse	1
Godkjenninger	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2, (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4), (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 55011, EN 62233.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til: IATF 16949.

