



WorkshopCharger 125A

Tuotenumero: 718090

WorkshopCharger 125A

Tehokas korjaamolaturi

DEFA WorkShopCharger 125A korjaamolaturi perustuu uusimpaan switchmode-teknologiaan ja on latauspiiriltään galvaanisest erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaa akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän. Laturi soveltuu noin 600 Ah akkukokoon asti ja voidaan jättää akkuun liitetyksi rajoittamattomaksi ajaksi.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Laturi voidaan joko kiinnittää pysyvästi pintaan tai ripustaa toimitettuun seinäkiinnikkeeseen.

Kunnossapito

Tarkista ilmansuodatin säännöllisesti ja puhdista tarvittaessa. Pidä kaikki liittimet kuivina ja puhtaina.



Käyttö

DEFA WorkshopCharger on yhteensopiva kaikentyyppisten ajoneuvoakkujen kanssa, mukaan lukien WET, AGM, EFB, GEL ja litiumioni. 125 A:n jatkuvan lähtötehonsa ansiosta WorkshopCharger 125A on täydellinen kaikkiin ohjausyksiköiden ohjelmointi- ja diagnostiikkatöihin.

Laturissa on Expert-tila, jossa käyttäjä voi itse asettaa maksimilatausjännitteen ja kellunta-latausjännitteen. Tämän toiminnon käyttöönottamiseksi on syötettävä koodi.

Huomaa: Käytä ainoastaan litiumioniakkujen kanssa, joissa on integroitu akunhallintajärjestelmä (BMS).

Tekniset tiedot

Tuotenumero	718090
Syöttöjännite	100-240 VAC
Käyttölämpötila [°C]	-15/+50
Ylläpitolataus [A]	max. 9.5 eff. @ 230V
Lähtöjännitealue	2 - 32 VAC (Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C)
Suurin jatkuva lähtövirta [A]	125@14,4V, 60@28,8V
Verkkojohdon pituus	5m
Tasavirtalatauskaapelin pituus	10m
Ylläpitolataus	IP20
K/L/P [mm]	373x206x104
Paino [kg]	7,2
Suojausluokka	1
Hyväksynät	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2, (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4), (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 55011, EN 62233. DEFA AS valmistaa tuotteensa standardeja ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 noudattaen. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin IATF16949 mukaisesti.

718090 E00 02092024 HG